



Коммутатор силовой КСЛ-2х5



Коммутатор силовой КСЛ-2х5 предназначен для использования в учреждениях стационарных системах оперативного оповещения и трансляции. Конструктивно выполнен в виде корпуса для установки в 19-ти дюймовую стойку.

Коммутатор обеспечивает управляемую коммутацию внешнего сигнала на выбранные линии, как с лицевой панели, так и с удаленных микрофонных консолей [МК-025-5](#) и [МК-025-10](#).

КСЛ-2х5 является усовершенствованным вариантом коммутатора КМ-2х5.

- управляемая коммутация 2 силовых входов на 10 выходов;
- неуправляемая коммутация фонового сигнала с отдельного силового входа;
- расширение до 40 зон путем подключения ведомых блоков;
- световая индикация занятости;
- световая индикация включенных линий;
- приоритетный адрес удаленной микрофонной консоли.

Максимальное количество коммутируемых зон	10
Максимальное количество удаленных микрофонных консолей	32
Максимальное удаление микрофонных консолей, м	1200
Тип линии связи с микрофонной консолью	Витая пара (4 жилы)
Максимальный ток коммутации, А	8
Основной источник питания	220 В 50 Гц
Резервный источник питания	24 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	не более 30
Габаритные размеры, мм	485 x 210 x 44